




-  На рынке с 2002 года
-  Срок службы изделия - до 50 лет
-  Производство от 8 рабочих дней

Защита с гарантией!

КП №3525
от 13 мая 2022г.

Организация заказчика	частное лицо
Адрес	
Тел/Факс	
Контакт	...
E-mail	

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Комплект ограждений Medium 2D пруток 6*5*6мм; Периметр: 64м.; Высота: 4 100мм.

№	Наименование	Описание	Ед.	Кол-во	Цена (с НДС)	Цена со скидкой	Сумма со скидкой (с НДС)	Покрытие
1	Столб ограждения Gardis СОП.5000.60.60.20.RAL Комплект (RAL-6005 (зеленый))	Столб профилированный, без применения сварки, оцинкованный, с замковым соединением seat-lock и шовным clinch-соединением, глубиной 1,1мм и шагом 12мм. Сечение 60х60, толщина стенки 2мм, длина 5000мм, в комплекте заглушка пластиковая. На высоту ограждения 4,1 м. 2-х слойное дополнительное защитное покрытие (конверсионное нанокерамическое покрытие на основе циркония и полиэфирное полимерное покрытие порошковой краской). 10-ти стадийная технология покрытия с применением технологии подготовки поверхности от Henkel.	шт	26	8 767,90	7 014,32	182 372,32	Полимер, ЦВЕТ: RAL-6005 (зеленый)
2	Набор комплектов крепежа прямого ККП.60.60.20.RAL (12) (RAL-6005 (зеленый))	12 шт. комплектов хомутов прямых с логотипом GARDIS из оцинкованной стали толщиной 2мм для столба сечением 60х60, с комплектами метизов. Размер 145мм на 21мм. 2-х слойное дополнительное защитное покрытие (конверсионное нанокерамическое покрытие на основе циркония и полиэфирное полимерное покрытие порошковой краской). 10-ти стадийная технология покрытия с применением технологии подготовки поверхности от Henkel.	шт	18	2 629,07	2 103,26	37 858,61	Полимер, ЦВЕТ: RAL-6005 (зеленый)
3	Набор комплектов крепежа концевое ККК.60.60.20.RAL (8) (RAL-6005 (зеленый))	8 шт. комплектов хомутов концевых с логотипом GARDIS из оцинкованной стали толщиной 2мм для столба сечением 60х60, с комплектами метизов. Размер 105мм на 21мм. 2-х слойное дополнительное защитное покрытие (конверсионное нанокерамическое покрытие на основе циркония и полиэфирное полимерное покрытие порошковой краской). 10-ти стадийная технология покрытия с применением технологии подготовки поверхности от Henkel.	шт	1	1 752,98	1 402,38	1 402,38	Полимер, ЦВЕТ: RAL-6005 (зеленый)
4	Комплект крепления козырьковой панели КККП.60.60.20.ОЦ полимер (RAL-6005 (зеленый))	Крепёж предназначен для крепления козырьковой панели к штанге барьера безопасности, идет в комплекте с метизами. Для столбов сечением 60*60мм, Размер 164мм на 21 мм. На 1 козырьковую панель нужно 2 комплекта. 2-х слойное дополнительное защитное покрытие (конверсионное нанокерамическое покрытие на основе циркония и полиэфирное полимерное покрытие порошковой краской). 10-ти стадийная технология покрытия с применением технологии подготовки поверхности от Henkel.	шт	52	197,54	158,03	8 217,66	Полимер, ЦВЕТ: RAL-6005 (зеленый)

5	Штанга барьера безопасности ШБГ.900.60.60.ОЦ полимер (L 500мм) (RAL-6005(зеленый))	Штанга изготовлена из стального оцинкованного профиля сечением 39*40мм, толщина стенки 2мм, длина 500мм, используется для установки ПББ и козырьковой панели на столбах сечением 60*60мм. 2-х слойное дополнительное защитное покрытие (конверсионное нанокерамическое покрытие на основе циркония и полиэфирное полимерное покрытие порошковой краской). 10-ти стадийная технология покрытия с применением технологии подготовки поверхности от Henkel.	шт	26	1 275,36	1 020,29	26 527,49	Полимер; ЦВЕТ: RAL-6005(зеленый)
6	Панель ограждения П-М2D.2500.2030.200.55.5.6x2.RAL (RAL-6005 (зеленый))	Панель ограждения изготовлена из стального горячеоцинкованного прутка с полимерным покрытием диаметром 5мм (вертикальный) и 2шт горизонтальных по 6мм. Размер панели 2500x2030мм, размер ячейки 55x200мм. Высота ограждения 2.1 м. 2-х слойное дополнительное защитное покрытие (конверсионное нанокерамическое покрытие на основе циркония и полиэфирное полимерное покрытие порошковой краской). 10-ти стадийная технология покрытия с применением технологии подготовки поверхности от Henkel.	шт	52	9 194,72	7 355,78	382 500,35	Полимер; ЦВЕТ: RAL-6005 (зеленый)
7	Калитка распашная КР.210.100.М2D.Пр. Б (столбы 60 под бетон) Комплект (RAL-6005 (зеленый))	Калитка изготовлена из прокатного оцинкованного профиля с замковым соединением seat-lock и шовным clinch-соединением шагом 12мм. В состав калитки входят: столбы без применения сварки, профилированные оцинкованные под бетонирование сечением 60x60x2мм длиной 3000мм - 2шт, створка из профилированной оцинкованной трубы 60x40x1,5мм с заполнением из сетчатой панели 2D -1шт, регулируемые петли - 2шт, врезной замок с комплектом ключей - 1 шт, ручка на планке- 1 комплект. Открывание правое (вид снаружи). Ширина проема 1020мм. 2-х слойное дополнительное защитное покрытие (конверсионное нанокерамическое покрытие на основе циркония и полиэфирное полимерное покрытие порошковой краской). 10-ти стадийная технология покрытия с применением технологии подготовки поверхности от Henkel.	шт	1	52 052,96	41 642,37	41 642,37	Полимер; ЦВЕТ: RAL-6005 (зеленый)
8	Панель ограждения П-М2D.2500.630.200.55.5.6x2.RAL (RAL-6005 (зеленый)).	Панель ограждения изготовлена из стального горячеоцинкованного прутка с полимерным покрытием диаметром 5мм (вертикальный) и 2шт горизонтальных по 6,2мм. Размер панели 2500x630мм, размер ячейки 55x200мм (козырек). 2-х слойное дополнительное защитное покрытие (конверсионное нанокерамическое покрытие на основе циркония и полиэфирное полимерное покрытие порошковой краской). 10-ти стадийная технология покрытия с применением технологии подготовки поверхности от Henkel.	шт	26	4 122,70	3 298,16	85 752,16	Полимер; ЦВЕТ: RAL-6005 (зеленый),

Итого с НДС 20%:

957 841,68

Дополнительные услуги:

Доставка - самовывоз

Срок изготовления, рабочих дней:

11

Общий вес, кг:

2 186

* цена рассчитана по состоянию на текущую дату и может быть скорректирована в соответствии с фактической датой на момент подтверждения заказа

Расчет подготовил: Гуненко Ольга Григорьевна